



## **САНИЛАЙН В**

Футеровка тканевым рукавом для водопроводов Ду 80 – Ду 1000

### **МЕТОД**

После тщательной очистки трубопровода тканевый рукав с полиэтиленовым покрытием выворачивается и приклеивается в трубопроводе. Для обеспечения качества на концах труб монтируются кольца из хромистой стали и на отверстиях специальные уплотнительные гильзы.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- трубопроводы питьевой воды от Ду 80 до Ду 1000
- степень давления PN 16
- серый чугун, ковкий чугун, сталь, асбестоцемент

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- незначительные помехи движению транспорта
- длина восстанавливаемого участка свыше 200 м
- незначительная потеря в сечении
- улучшенный коэффициент теплопередачи
- гарантия качества ISO 9001:2008/DVGW

### **ДОПУСКИ**

Рекомендации комитета по безопасности материалов, имеющих контакт с питьевой водой для всех компонентов  
Акт испытания согласно рабочему стандарту Немецкого союза специалистов водо- и газоснабжения W270  
Сертификаты федерального агентства по здоровью

### **МАТЕРИАЛЫ**

Высококачественные проверенные материалы обеспечивают долговременный успех восстановления.



## САНИЛАЙН В

Футеровка тканевым рукавом для водопроводов Ду 80 – Ду 1000

Работа выполнена специалистами Санивар

### 1. очистка трубы



Трубопровод прочищается механически и гидравлически при помощи головки с вращающимися цепями и в последующем с помощью промышленного пылесоса производится полная сушка. Далее покрытый полиуретаном рукав отрезается по размеру и наматывается на барабан.

### 2. инвертирование тканевого рукава



В рукав заполняется клей, потом он проводится через валик и наматывается в резервуаре под давлением. При контролируемой подаче воздуха производится инверсия рукава в трубопровод.

### 3. испытание давлением и завершающие работы



После восстановления приступают к испытанию давлением. На следующий день на концах труб монтируются кольца из хромистой стали, а на отверстиях специальные гильзы.

CH-4623 Neuendorf Tel. +41 62 398 22 88 Fax +41 62 398 18 88 [www.sanivar.ch](http://www.sanivar.ch)